**ANDRO Robert Krzyżanowski**
ul. Grunwaldzka 111/115
Bydgoszcz 85-241
NIP: 9670145538

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:53

Link do produktu: https://androsklep.pl/modul-lnk-wifi-rain-bird-p-507.html




# Moduł LNK WIFI Rain Bird

| | |
|---|---|
| Cena | **545,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **1989** |
| Kod producenta | **MODUL LNK** |

## Opis produktu

# Ulepszona kontrola za pośrednictwem modułu LNK2

Szybkie i proste rozwiązanie do inteligentnych sterowników.

Dzięki NOWEMU modułowi Wi-Fi Rain Bird LNK2 można od razu zdalnie zarządzać sterownikami nawadnianiem bez użycia żadnych narzędzi, a jedynie smartfona!

- NOWA technologia szybkiego parowania zapewnia szybszą i jeszcze łatwiejszą konfigurację
- Automatyczna korekta pogodowa umożliwia aktywną zmianę czasu pracy systemu, aby oszczędzać wodę i pieniądze.

Zdalne zarządzanie wieloma lokalizacjami z jednego urządzenia
Dzięki naszej bezpłatnej aplikacji Professional App możesz używać swojego telefonu jak bezprzewodowego pilota
Aby podlewać pojedynczą strefę, wszystkie strefy. Możesz też ustawić niestandardowy harmonogram.
Łatwe i pewne monitorowanie systemu
Będziesz otrzymywać powiadomienia push o nawadnianiu i zdarzeniach pogodowych wraz z dostosowanymi ostrzeżeniami.
Dzięki temu uzyskasz te informacje, które są dla Ciebie najważniejsze.
Dzięki zdalnej diagnostyce można konfigurować połączenia serwisowe, dostęp umożliwiający rozwiązywanie problemów, otrzymywanie ostrzeżeń o przymrozkach i wiele innych powiadomień
Inteligentny i godny zaufania
Dane pogodowe z lokalnych źródeł automatycznie dostosowują czas działania systemu każdego dnia. Twój ogród otrzyma tylko tyle wody, ile potrzebuje. Da to oszczędności zużycia wody do 50%.
Doskonała funkcjonalność w dziedzinie programowania pozwala zachować zgodność z najsurowszymi zaleceniami dotyczącymi wykorzystania wody
LNK2 wykorzystuje szyfrowaną komunikację bezprzewodową w celu ochrony prywatności użytkowników

## Specyfikacje

Router Wi-Fi 2,4 GHz (jedyna opcja) kompatybilny ze standardami szyfrowania WEP i WPA
Kompatybilność z urządzeniami przenośnymi z systemem iOS 8.0 i Android 6 (Marshmallow) lub ich nowszymi wersjami
**Temperatura robocza:** -10°C (14°F) do 65°C (149°F)
**Temperatura magazynowania:** -40°C (40°F) do 66°C (150°F)
**Wilgotność robocza:** maks. 95% przy temperaturze od 10°C do 49°C (50°F do 120°F) w środowisku bez kondensacji